

納入日
平成 年 月 日

構造スリット発注書

(有)あさひ建装 行き

TEL 042-362-2903

FAX 042-336-3811

施工者様	ご担当者	
工事件名		
納入先	TEL	
	FAX	
設計者・建築主様		
代理店	担当者	TEL
		FAX

垂直スリット(耐火)	EGCスリット(内寸法)		EGC-1 (110mm)			EGC-2 (130mm)			EGC-3 (150mm)			EGC-4 (170mm)		
	壁厚+ふかし	定尺 2100 2250	数量			壁厚+ふかし	定尺 2100 2250	数量						
(t)	目地棒深さ d1(外)	目地棒深さ d2(内)	品番	定尺本数	天端キャップ	(t)	目地棒深さ d1(外)	目地棒深さ d2(内)	品番	定尺本数	天端キャップ			
			EGC-	本	ヶ				EGC-	本	ヶ			
			EGC-						EGC-					
			EGC-						EGC-					
			EGD25 EGD40		本				EGD25 EGD40		本			
			EGD25 EGD40		本				EGD25 EGD40		本			
	ブチルゴム貼付		無・有			鉄筋穴加工		無・有	D-10・13 @ ()					
	補強金具(ネジ付)			本	()本/定尺	ジョイントブチルキャップ					ヶ			
	埋込目地棒 L=2250		M-15	本	M-20	本	M-25	本	M-30	本	ブラ釘	本		

水平スリット(耐火)	品名		壁厚+ふかし	スリット寸法	数量	壁厚+ふかし	スリット寸法	数量
	定尺2,000		(t)	t2	m・本	(t)	t2	m・本
フラット型	FPR(20・25・30) 目地棒深さ寸法d1() ブチル貼付(有・無)							
段差型	FPR(20・25・30) 目地棒深さ寸法d1() ブチル貼付(有・無)	(t)	t1	m・本	(t)	t1	m・本	
	サイコロブチル						ヶ	
	<input type="checkbox"/> AP・Fスリット アンカー付 <input type="checkbox"/> アンクルブチル					鉄筋キャップ D-10・13兼用	ヶ	
	錆止め鉄筋(メッキ) D-10・13 L=550			本	鉄筋養生カバー(D-10・13) L=2000		本	

○垂直スリット ジョイント使用する場合
端数 200mm 以下は避けてご計画下さい。
(× 0.7 + 0.1 = 0.8m ○ 0.6 + 0.2 = 0.8m)

段差型 t1 = (t) - (d1 + 25)
フラット型 t2 = (t) - d1

※短尺物のカット、及び特注定尺寸法製作可能。
本数及び納期御確認下さい。